Lanz – Datenblatt
für die Typen D 1706 und D 2206

Type:	D 1706	D 2206
Motor:		
Leistung:	17 PS	22 PS
Bohrung:	130 mm	130 mm
Hub:	170 mm	170 mm
Hubraum	2.260 cm³	2.260 cm³
Drehzahl: Leerlauf Vollast	500 U/min. 950 U/min.	500 U/min. 1.050 U/min
Einspritzpumpe: Einspritzdruck Förderbeginn v. OT	 120 Atü 20 – 22 Grad	 120 Atü 21 Grad
Kraftstoffverbrauch: bei Dauerleistung	 174 g/PS/h	 176 g/PS/h
Seitenspiel/Hauptlager	0,11 – 0,16 mm	0,11 – 0,16 mm
Zylinderkopf: Spaltmaß Cu-Dichtung 1,7 oder 2,2 mm verwenden	0,7 – 1,2 mm	0,7 – 1,2 mm
Batterie: Spannung/Leistung	12V/50Ah	12V/50Ah
Lichtmaschine: Leistung	12V/75Watt	12V/75Watt
Getriebe: 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 1. Rückwertsgang 2. Rückwertsgang Zapfwelle:	 3,3 km/h 5,0 km/h 7,0 km/h 8,8 km/h 13,4 km/h 18,8 km/h 6,3 km/h 16,8 km/h 545 U/min.	 3,5 km/h 5,4 km/h 7,5 km/h 9,4 km/h 14,3 km/h 20,0 km/h 6,7 km/h 17,8 km/h 560 U/min.
Abmessungen: Länge Breite Höhe mit Dach Höhe ohne Dach Bodenfreiheit Radabstand Wendekreis-Halbmesser Eigengewicht Spurweite Bereifung vorn hinten	 2.730 mm 1.525 mm 1.935mm 1.850 mm 440 mm 1.670 mm 2.400 mm 1.310 kg 1.240 – 1.525 mm 4,50-16 AS Front 7-36 AS	 2.860 mm 1.525 mm 1.950mm 1.872 mm 460 mm 1.770 mm 2.500 mm 1.380 kg 1.240 –1.525 mm 5,50-16 AS Front 8-36AS
Kraftheber	120 Atü	120 Atü

Eine Haftung für die Richtigkeit der Daten wird ausgeschlossen

Pendelstarter, Instandsetzung und Ersatzteile
Lanz Betriebsanleitungen und Ersatzteillisten **Telefon 02626-8833**